

tiptel 191 tiptel 292 / 293

Des téléphones confort connectables sur ligne RNIS

Vous disposez d'une ligne RNIS et vous souhaitez raccorder un téléphone sans faire l'acquisition d'un central téléphonique ? Optez pour nos téléphones confort RNIS tiptel 191, tiptel 292 ou tiptel 293. Connectables directement sur l'accès de base To ou encore derrière un central sur bus So, nos téléphones RNIS sont capables de gérer jusqu'à 6 numéros SDA/MSN ce qui vous permet de gérer à la fois vos numéros privés et professionnels avec un même poste. Grâce à ses 10 mélodies disponibles avec 10 niveaux sonores, vous pouvez attribuer librement des sonneries différentes à chacun de vos numéros.

Leurs 14 touches directes vous laissent la possibilité de programmer librement les numéros les plus souvent appelés ou encore les fonctions les plus fréquemment utilisées (code opérateur, renvois, etc...). Pour ceux qui ont besoin d'un répondeur, le tiptel 293 offre en plus une capacité de 50mn pour les messages avec 6 annonces personnalisables et attribuables à des numéros SDA/MSN différents. Téléphones confort, les tiptel 191/292/293 disposent de la fonction mains-libres et sont équipés d'un écran 2 lignes avec affichage du numéro appelant (avec rétro-éclairage pour les postes tiptel 292/293). Pour vos applications CTI, les tiptel 292 et tiptel 293 sont fournis avec une connexion PC et un pilote TAPI. Les tiptel 292 et tiptel 293 disposent de la fonction programmation horaire sur des plages hebdomadaires permettant par exemple l'activation/désactivation automatique des renvois ou du répondeur (tiptel 293). Avec le tiptel 293 uniquement, vous pouvez modifier vos renvois à distance, pratique lorsque l'opérateur ne propose pas cette fonction.

Outils de test et postes de secours

Egalement outils de diagnostic, les tiptel 191/292/293 vous permettront de tester vos accès RNIS et notamment de tester les services disponibles sur la TNR. La TNR n'est pas alimentée ? S'alimentant en mode normal via le réseau téléphonique, nos postes disposent néanmoins d'un mode secours permettant d'effectuer et recevoir un appel. Outils de test robustes, nos téléphones RNIS apporteront un gain de temps et une économie non négligeable par rapport à des testeurs de lignes pour vos techniciens lors de leurs interventions sur site.

Une autre application non négligeable de nos téléphones est leur utilisation comme poste de secours lorsque le central téléphonique tombe en panne. Connectables directement sur l'accès de base To, vos clients resteront joignables.

Points forts

- Téléphones RNIS connectables directement sur accès To ou sur bus So derrière central
- 6 numéros SDA/MSN
- Ecran alphanumérique 2 lignes (avec rétro-éclairage pour tiptel 292 / 293)
- 14 touches directes, programmables librement
- Jusqu'à 14 opérateurs programmables
- Mains-libres
- Répondeur de 50 mn avec 6 annonces (uniquement tiptel 293)
- Pilote TAPI et câble de connexion PC pour application CTI (tiptel 292 / 293)
- Programmation horaire pour l'activation/désactivation des renvois et du répondeur (tiptel 293)



tiptel 191



tiptel 292 / 293

tiptel 191 tiptel 292/293

Applications

- tiptel 191 : Poste de test RNIS
- tiptel 292 : Poste de secours/Fonction CTI via pilote TAPI
- tiptel 293 : Téléphone avec répondeur intégré/ fonction renvois désactivable à distance

Fonctions

- Téléphones RNIS connectables sur accès de base To ou sur bus So derrière un central
- Gestion de 6 numéros SDA/MSN
- Ecran alphanumérique 2 lignes (avec rétro-éclairage pour tiptel 292/293)
- 14 touches directes librement programmables (numéros, fonctions les plus utilisées, opérateurs)
- Quick-Call-by-call : sélection rapide d'un autre opérateur (jusqu'à 14 configurables)
- Touche séparée pour la programmation horaire (activation/désactivation du renvoi)
- Répertoire de 100 numéros
- Mains-libres/Ecoute amplifiée
- Listes horodatées avec affichage du numéro SDA/MSN pour les 20 derniers numéros composés et pour les 20 derniers appels reçus
- Recomposition automatique en cas d'occupation
- 10 mélodies de sonneries avec 10 niveaux sonores (crescendo possible), attribuables individuellement aux numéros SDA/MSN
- Gestion de la taxation** par numéros SDA, par entrée du répertoire
- «Ne pas déranger» : sonnerie désactivée
- Filtrage d'appel (sonnerie désactivée sur certains numéros)
- Signalisation VIP en mode «Ne pas déranger»
- Alimentation via le réseau téléphonique
- Mode secours en cas de coupure secteur
- Mise à jour Firmware par ligne RNIS
- SMS sur réseau fixe (tiptel 293 uniquement) *

Fonctions Euro-RNIS *

- Transmission/suppression du numéro du poste appelant (CLIP/CLIR)
- Transmission/suppression du numéro vers poste appelé (COLP/COLR)
- Portabilité du téléphone (TP)
- Indication des coûts de communication (AOC)
- Mise en attente (HOLD)
- Conférence à trois (3PTY)**/Signal de 2^e appel (CW)
- Transfert après va-et-vient (ECT)**
- Rappel sur occupation, pour 6 communications (CCBS)
- Déviation** inconditionnelle (CFU)/sur non-réponse (CFNR)/sur occupation (CFB)
- Déviation pendant un appel en cours (CD)**
- Reconnaissance des déviations programmées (CFI)**
- Sous-adressage lors d'appels sortants (SUB)
- Identification d'appels malicieux (MCID)
- Supporte le protocole Keypad pour fonctions spécifiques

Logiciel de gestion

(tiptel 292 / 293 uniquement)

- Compatible Windows® 98/ME/NT 4.0/2000/XP
- Programmation des fonctions et entrées du répertoire
- Gestion des données de communication (numéros, taxation, etc...)
- Pilote TAPI et câble PC fourni pour applications CTI
- Appel et consultation de la liste d'appel à partir du PC

Répondeur (tiptel 293 uniquement)

- Mémoire flash (pas de batterie) : capacité 50 mn
- 6 annonces illimitées (max.50mn) attribuables par numéros SDA/MSN

- Activation du répondeur, séparée par numéros SDA/MSN
- Enregistrement de communications
- Notification de messages
- Filtrage d'appel avec renvoi vers répondeur (même en phase d'appel)
- Horodatage des messages
- Interrogation à distance avec guide vocal
- Désactivation possible à distance de la notification et du renvoi d'appel

* Le service doit être disponible sur le réseau
** Le service doit être activé par l'opérateur

Modèle

tiptel 191
tiptel 191
tiptel 292
tiptel 292
tiptel 293
tiptel 293

Référence

1082246 (F)
1082243 (B/FR)
1082422 (F)
1082414 (B/FR)
1082436 (F)
1082432 (B/FR)

Tiptel Belgique

Leuvensesteenweg 510 bus 4
B - 1930 Zaventem

Tél.: 02.714.93.33
Fax.: 02.714.93.34
E-mail: tiptel@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

Tiptel France

23, avenue René Duguay-Trouin
F - 78960 Voisins-Le-Bretonneux
Tél.: 01.39.44.63.30
Fax: 01.30.57.00.29
e-mail: commercial@tiptel.fr
Internet: www.tiptel.fr

Les informations, spécifications et photos contenues dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.



tiptel 191



tiptel 292/293